



Anexo 3

**FICHA TÉCNICA DE LA TELA
RECOMENDADA PARA LAS PAREDES**

FULL

FICHA TÉCNICA DE LA TELA RECOMENDADA PARA LAS PAREDES



SCENIC TECHNICAL TEXTILES, S.L.
 Frederic Soler, 125
 08205 Sabadell (Barcelona)
 N.I.F. B-63054993
 Telf. (+34) 93 720 77 68
 scenic@scenic.cat
 www.scenic.cat

FICHA TÉCNICA DEL ARTÍCULO PANTONE

NOMENCLATURA:	<i>PANTONE</i>
TEJIDURÍA:	<i>MÁQUINA CIRCULAR DE GRAN DIÁMETRO ELECTRÓNICA-TERCIOPELO</i>
COMPOSICIÓN:	<i>POLIESTER IGNÍFUGO 100 %</i>
HILOS:	<i>URDIDO 1: POLIESTER IGNÍFUGO 100 % 167/32/1 C URDIDO 2: POLIESTER IGNÍFUGO 100 % 167/32/1 C</i>
TINTURA:	<i>TINTURA EN HILO</i>
PRESENTACIÓN:	<i>PIEZAS DE 70,00 M/80,00 M</i>
ANCHO MÁXIMO:	<i>164 CM / 167 CM</i>
ANCHO ÚTIL:	<i>160 CM / 164 CM</i>
GRAMS / M2:	<i>215 GR / M2 +/- 5 %</i>
GRAMS / M L:	<i>344 GR / ML +/- 5 %</i>
MARTINDALE:	<i>> 50.000 CICLOS</i>
SOLIDEZ A LA LUZ:	<i>5</i>
SOLIDEZ A LA FRICCIÓN:	<i>4/5 LARGO 4/5 ANCHO</i>
RESISTENCIA PELLING:	<i>GRADO 5</i>
CLASIFICACIÓN AL FUEGO:	

FLAMMABILITY- CLASSEMENT FEU- BRENNBARKEITSKLASSE				
MEET	FRANCE	U.K.	U.S.	GERMANY
NORMS	NF P 92-507	BS 7176	CAL 117	DIN EN 1021
CLASS	M1	BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 BS 5852 CRIB 5	BULLETIN 117 1.2	

EL INFORME COMPLETO SE PUEDE DESCARGAR EN:

 www.losmejorescines.com